

Dictionnaire Calames des balises EAD : affichage, indexation, règles d'encodage

Annexe au Manuel de catalogage dans Calames (adresse : <http://documentation.abes.fr/aidecalames/ManuelDeCatalogage.pdf>). - M.à.j. 14/02/2014

Dictionnaire Calames des balises EAD : affichage, indexation, règles d'encodage							
Annexe au Manuel de catalogage dans Calames (adresse : http://documentation.abes.fr/aidecalames/ManuelDeCatalogage.pdf). - M.à.j. 14/02/2014							
Légende :					Règles et bonnes pratiques :		
	Codes couleurs : En violet = élément faisant partie de l'en-tête des fichiers (<eadheader>) En rouge = élément déconseillé, non affiché et non indexé dans Calames En bleu = usages restant à débattre en groupe de travail Calames				Colonne O/D/R : O=Obligatoire en EAD / D=Déconseillé dans Calames / R=usage Restreint dans Calames [*] = pratique imposée par la DTD EAD. [BP] : Bonne pratiques EAD en bibliothèques (françaises). <i>En italique : pratiques propres au réseau Calames .</i>		
Éléments EAD	Intitulé Dictionnaire Balises	Catalogue public : affichage	Catalogue public : intitulé affichage	Catalogue public : indexation	O/D/R	Règles d'encodage / Bonnes pratiques Calames	Attributs utilisés dans Calames
<abbr>	Abréviation				D	Si on utilise une abréviation usuelle, on n'utilise ni <abbr> ni <expan> ; si on souhaite l'indexer, on utilise l'autorité Sudoc correspondante ou en l'absence d'autorité, la forme développée dans l'attribut NORMAL	
<abstract>	Résumé				D	[BP] Un inventaire n'est pas le lieu pour donner des résumés de contenus d'unités documentaires.	
<accessrestrict>	Conditions d'accès	Dans <archdesc> et dans <c>	"Conditions d'accès" (affichage hérité par les descendants)	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<accruals>	Accroissements	Dans <archdesc> et dans <c>	"Accroissements"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<acqinfo>	Informations sur les modalités d'entrée	Dans <archdesc> et dans <c>	"Modalités d'entrée dans la collection"	Index "Provenance" (pas d'héritage) + Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. [BP] Ne pas confondre avec l'élément <custodhist>. Peut comporter la mention de numéros d'entrée ou d'inventaire.	
<address>	Adresse	Dans <repository>, en haut niveau d'instance	[Sous "Organisme responsable" : voir <repository>]	Texte intégral (mots clés)		[*] Contient obligatoirement au moins un élément <addressline>. [BP] A n'employer que comme enfant de <repository>. Mentions d'adresses de sites web : <extref> à la suite immédiate de <address>.	
<addressline>	Ligne d'adresse	Dans <repository>, en haut niveau d'instance	[Sous "Organisme responsable" : voir <repository>]	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. Répétable au sein de <address>. Dans Calames, la présence d'une adresse e-mail (caractère "@") en <addressline> permet d'activer un bouton "Contacter la bibliothèque" à tous les niveaux publiés d'une instance.	
<altformavail>	Documents de substitution	Dans <archdesc> et dans <c>	"Autre support"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. [BP] Le cas échéant, à employer de concert avec <dao>/<daogrp>, ou <phystech>.	
<appraisal>	Informations sur l'évaluation	Dans <archdesc> et dans <c>	"Evaluation et tris"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<arc>	Arc				D		
<archdesc>	Description archivistique	Dans une arborescence publiée, le haut niveau (tous enfants de <archdesc> hors <dsc>) d'une instance <i>incluse</i> est affiché, mais pas celui d'une instance <i>liée</i> .	/	[En hauts niveaux, voir notamment les éléments <repository>, <corpname>, <address><addressline>, <unitid> et <unitid>]	O	[*] Élément obligatoire et non répétable. [*] L'attribut LEVEL doit obligatoirement être renseigné.	LEVEL (obligatoire)
<archdescgrp>	Groupe de descriptions archivistiques				D		
<archref>	Référence à d'autres documents d'archives	Uniquement s'il fait partie d'un élément par ailleurs affiché, sans saut de ligne. Texte cliquable si attribut HREF renseigné.	Pas d'intitulé propre.	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. S'emploie pour des raisons sémantiques, et pour rendre un contenu cliquable [via l'attribut HREF]	HREF (facultatif) LINKTYPE="simple"
<arrangement>	Classement	Dans <archdesc> et dans <c>	"Classement"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>. [BP] Ne pas utiliser au sein de <scopecontent>.	
<author>	Auteur de l'instrument de recherche	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] Non répétable. Contenu de type PCDATA. A employer au sein de <titlestmt>.	
<bibliography>	Bibliographie	Dans <archdesc> et dans <c>.	"Bibliographie"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi soit dans un ou plusieurs <bibref> (suite de références bibliographiques) pouvant être précédés d'un élément <head>, soit dans un ou plusieurs <p>. Dans l'outil de catalogage Calames, <bibliography> contient automatiquement un élément <bibref>.	
<bibref>	Référence bibliographique	Uniquement s'il fait partie d'un élément par ailleurs affiché. Si enfant de <bibliography>, entraîne un saut de ligne. Si enfant de <p>, son contenu s'affiche au fil du texte. Texte cliquable si attribut HREF renseigné.	Pas d'intitulé propre.	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA	HREF (facultatif) LINKTYPE="simple"
<bibseries>	Collection bibliographique				D		
<bioghist>	Biographie ou histoire	Dans <archdesc> et dans <c>.	"Biographie ou histoire"	Texte intégral (mots clés)		[BP] Non répétable et non récursif. Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	

Éléments EAD	Intitulé Dictionnaire Balises	Catalogue public : affichage	Catalogue public : intitulé affichage	Catalogue public : indexation	O/D/R	Règles d'encodage / Bonnes pratiques Calames	Attributs utilisés dans Calames
<blockquote>	Bloc de citation	Au fil de la notice ; après un passage à la ligne, avec un retrait à gauche.	Pas d'intitulé propre.	Texte intégral (mots clés)	R	[*] Contient obligatoirement au moins un élément <p>. Peut contenir les éléments de mise en forme <lb/> ou <emph>. [BP] Usage restreint aux citations de vers.	
<c>	Composant	/	/	/		[BP] Toujours hiérarchiquement placé sous l'élément <dsc>, et peut être englobé dans un autre élément <c>. Les composants s'emboîtent pour exprimer la hiérarchie de la description archivistique.	ID obligatoire et automatiquement renseigné dans Calames LEVEL / OTHERLEVEL facultatifs
<c01> à <c12>	Composant niveaux 1- 12				D		
<change>	Modification	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] Doit contenir au moins un élément <date>, puis au moins un élément <item>	
<chronitem>	Élément d'une liste chronologique				D		
<chronlist>	Liste chronologique				D		
<colspec>	Spécification de colonne de tableau				D		
<container>	Unité de conditionnement	Dans <archdesc> et dans <c>.	"Unité(s) de conditionnement"	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. Ne peut s'employer qu'au sein de <did>. [BP] D'usage rare ; les éléments <physloc>, <unitid> ou <physfacet> sont souvent préférables.	
<controlaccess>	Vedettes et accès contrôlés	Affichage en fin de notice, sous forme de points d'accès, des formes <i>normalisées</i> (et non des contenus) des éléments <persname>, <corpname>, <famname>, <geogname>, <subject> ou <title>.	En fonction de la nature du premier sous-élément utilisé.	Possibilité d'indexer une entrée secondaire, en faisant suivre un premier point d'accès (<persname>, <corpname>, <famname>, <geogname>, <subject> ou <title>) par un autre au sein de <controlaccess>.		[BP] Répétable ; se positionne en fin de composant <c>, mais avant <dsc> au sein de <archdesc>. <i>Ne pas dépasser deux points d'accès au sein d'un même controlaccess (contenus affichés mais plus indexés)</i> .	
<corpname>	Collectivité	S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de l'élément s'affiche à l'endroit où il est saisi ; si l'élément est saisi dans <controlaccess>, le contenu de l'élément ne s'affiche pas. Seule la forme normalisée s'affiche en fin de notice comme point d'accès, précédée d'un intitulé qui dépend de la valeur de l'attribut ROLE.	Seule la forme normalisée s'affiche en fin de notice, précédée d'un intitulé (« Auteur : », « Sujet : », etc.) qui dépend de la valeur de l'attribut ROLE.	Contenus, formes normalisées et formes rejetées Sudoc le cas échéant sont interrogeables en recherche simple (texte intégral - mots clés) et en recherche avancée (index "Collectivité", ou "Sujet" si ROLE="sujet"). Les valeurs de l'attribut ROLE sont exploitées par la fonction de raffinement (bouton « préciser »). Les contenus et formes normalisées des <corpname> ayant pour ROLE "propriétaire précédent" (code 390) sont interrogeables dans l'index "Provenance" (pas d'héritage).		[*] Contenu de type PCDATA. <i>Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. Normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc.</i>	ROLE et NORMAL obligatoires, sauf si corpname décrivant l'organisme responsable dans <repository> SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER contenant le n° PPN en cas de lien vers une Autorité Sudoc SOURCE="Répertoire_des_Centres_de_Ressources" et AUTHFILENUMBER contenant le RCR Calames de l'établissement si <corpname> contenu dans <repository>
<creation>	Création	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] S'emploie au sein de <profiledesc> ; non répétable. Contenu de type PCDATA.	
<custodhist>	Historique de la conservation	Dans <archdesc> et dans <c>.	"Provenance"	Index "Provenance" (pas d'héritage) + Texte intégral (mots clés)			
<dao>	Objet archivistique numérique	Dans <archdesc> et dans <c>.	"Reproduction(s) numérique(s)", suivi de l'intitulé cliquable "Numérisation disponible en ligne" (rebond vers lien HREF), qui peut être modifié en renseignant l'attribut TITLE	Filtre "Documents numérisés associés" Indexation héritée par les <c> descendants		Dans Calames, non répétable : employer plusieurs <daoloc role="rebond"> au sein de <daogrp> le cas échéant. Emploi obligatoire de l'attribut HREF.	HREF (obligatoire) LINKTYPE="simple" TITLE (facultatif)
<daodesc>	Description d'objet archivistique numérique	Dans <archdesc> et dans <c>, et en fonction de l'insertion au sein de <dao>, <daogrp> ou <daoloc>.	[A la suite de l'intitulé "Reproduction(s) numérique(s)" et avant le(s) texte(s) cliquable(s)]	Texte intégral (mots clés)		[*] Non répétable, facultatif. [*] Contient obligatoirement au moins un élément <p>. [*] Si enfant de <daogrp>, doit précéder les éléments <daoloc>.	
<daogrp>	Groupe d'objets archivistiques numériques	Si contient deux ou plusieurs <daoloc role="rebond"> : affichage de textes cliquables dans <archdesc> et dans <c>. Si contient deux ou plusieurs <daoloc role="vignette"> et un <daoloc role="rebond"> : affichage d'une vignette cliquable en marge de la notice (dans la Boîte à outils). Dans tout autre cas : ne s'affiche pas.	Si contient deux ou plusieurs <daoloc role="rebond"> : intitulé "Reproduction(s) numérique(s)", suivi des intitulés cliquables "Numérisation disponible en ligne" (rebond vers les lien HREF insérés en <daoloc>), qui peuvent être modifiés en renseignant l'attribut TITLE de <daoloc>	Filtre "Documents numérisés associés" Indexation héritée par les <c> descendants		Dans Calames, doit contenir au moins deux éléments <daoloc>.	LINKTYPE="extended"
<daoloc>	Emplacement d'objet archivistique numérique	voir <daogrp>	voir <daogrp>	/		Voir <daogrp>. Emploi obligatoire de l'attribut HREF.	HREF (obligatoire) ROLE = soit "rebond", soit "vignette" LINKTYPE="locator" TITLE (facultatif)
<date>	Date	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	R	[*] Non répétable. Contenu de type PCDATA. A n'employer dans Calames qu'au sein de <eadheader> (soit dans <revisiondesc><change>, soit dans <publicationstmt>)	
<defitem>	Élément d'une liste de définition				D		
<descgrp>	Groupe d'éléments de description						
<descrules>	Règles de description	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] S'emploie au sein de <profiledesc> ; non répétable. Contenu de type PCDATA.	

Éléments EAD	Intitulé Dictionnaire Balises	Catalogue public : affichage	Catalogue public : intitulé affichage	Catalogue public : indexation	O/D/R	Règles d'encodage / Bonnes pratiques Calames	Attributs utilisés dans Calames
<did>	Identification et description	Certains éléments ne s'affichent qu'au sein de <did> (cas de <physloc>, de <unittitle>, de <repository> en haut niveau de fichier), ou seulement en-dehors de <did> (cas de <dao>, <daogrp>, <note type="absent">).	/	/	O	[*] Obligatoire et non répétable au sein de <archdesc> et au sein de <c>. [BP] Contient obligatoirement l'un des deux éléments <unittitle> et/ou <unitid>	
<dimensions>	Dimensions	[voir <physdesc>]	[Sous "Description physique" : voir l'élément <physdesc>]	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. A encoder en 3e position dans <physdesc>	
<div>	Subdivision de texte	Texte intégral (mots clés)				Ne peut être employé qu'au sein de <frontmatter> (voir cet élément)	
<dsc>	Description des sous-composants					[BP] Non répétable : n'employer qu'un seul <dsc> au sein de <archdesc>	
<dscgrp>	Description d'un groupe de sous-composants				D		
<ead>	Description archivistique encodée				O	[*] Obligatoire et non répétable (élément racine de toute instance EAD)	
<eadgrp>	Groupe d'instances EAD				D		
<eadheader>	En-tête EAD	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	O	[*] Obligatoire et non répétable. [*] Contient obligatoirement les éléments <eadid> et <filedesc>. Peut également contenir les éléments <profiledesc> et <revisiondesc>.	COUNTRYENCODING="iso3166-1" REPOSITORYENCODING="iso15511" DATENCODING="iso8601" LANGENCODING="iso639-2b" SCRIPTENCODING="iso15924"
<eadid>	Identifiant EAD	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	O	[*] Obligatoire et non répétable. Contenu de type PCDATA, sans sous-élément. On n'utilise pas l'attribut ENCODINGANALOG.	COUNTRYCODE="FR" MAINAGENCYCODE="341720001" (i.e. numéro RCR de l'ABES) IDENTIFIER="FR-numéro RCR de l'établissement-identifiant au choix de l'établissement" (à répéter comme contenu de <eadid>)
<edition>	Edition	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	R	[*] Contenu de type PCDATA. Ne s'emploie qu'au sein de <editionstmt>.	
<editionstmt>	Mention d'édition	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] S'emploie au sein de <filedesc> ; non répétable. Présence obligatoire d'au moins un élément <edition> ou <p>.	
<emph>	Mise en valeur	Selon la valeur de l'attribut RENDER : contenu en italique au fil du texte ("italic"), indice ("sub"), ou exposant ("super").	/	/		[*] Contenu de type PCDATA. [BP] Uniquement pour la distinction typographique ponctuelle d'un contenu.	RENDER (obligatoire)
<entry>	Entrée de tableau				D		
<event>	Événement				D		
<eventgrp>	Groupe d'événements				D		
<expan>	Forme développée				D	Si on utilise une abréviation usuelle, on n'utilise ni <abbr> ni <expan> ; si on souhaite l'indexer, on utilise l'autorité Sudoc correspondante ou en l'absence d'autorité, la forme développée dans l'attribut NORMAL	
<extent>	Importance matérielle	Affichage dans les listes de résultats. Affichage détaillé : voir <physdesc>.	[Sous "Description physique" : voir l'élément <physdesc>]	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. A encoder en 2e position dans <physdesc>, entre le support et les dimensions	
<extptr>	Pointeur externe	Employé lors de la conversion rétrospective du CGM pour insérer des images au fil d'un contenu textuel ; ainsi que pour créer des vignettes cliquables vers la BVMM (reproductions partielles)	/	/		[*] Élément vide [EMPTY]	HREF et TITLE (obligatoire) LINKTYPE="simple"
<extptrloc>	Localisation de pointeur externe				D		
<extref>	Référence externe	Uniquement s'il fait partie d'un élément par ailleurs affiché. Texte cliquable correspondant au lien renseigné dans l'attribut HREF.	Pas d'intitulé propre.	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. S'emploie pour rendre un contenu cliquable [via l'attribut HREF]	HREF (obligatoire) LINKTYPE="simple" TITLE (en cas d'emploi avec <extptr>)
<extrefloc>	Localisation d'une référence externe				D		

Éléments EAD	Intitulé Dictionnaire Balises	Catalogue public : affichage	Catalogue public : intitulé affichage	Catalogue public : indexation	O/D/R	Règles d'encodage / Bonnes pratiques Calames	Attributs utilisés dans Calames
<famname>	Nom de famille	S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de l'élément s'affiche à l'endroit où il est saisi ; si l'élément est saisi dans <controlaccess>, le contenu de l'élément ne s'affiche pas. La forme normalisée s'affiche seule en fin de notice comme point d'accès, précédée d'un intitulé qui dépend de la valeur de l'attribut ROLE.	Seule la valeur de l'attribut NORMAL s'affiche en fin de notice, précédée d'un intitulé (« Auteur : », « Sujet : », etc.) qui dépend de la valeur de l'attribut ROLE.	Contenus, formes normalisées et formes rejetées Sudoc le cas échéant sont interrogeables en recherche simple (texte intégral - mots clés) et en recherche avancée (index "Famille", ou "Sujet" si ROLE="sujet"). Les valeurs de l'attribut ROLE sont exploitées par la fonction de raffinement (bouton « préciser »). Les contenus et formes normalisées des <famname> ayant pour ROLE "propriétaire précédent" (code 390) sont interrogeables dans l'index "Provenance" (pas d'héritage).		[*] Contenu de type PCDATA. <i>Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. Normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc.</i>	ROLE et NORMAL obligatoires. SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER contenant le n° PPN en cas de lien vers une Autorité Sudoc
<filedesc>	Description du fichier	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	O	[*] Obligatoire et non répétable. Doit contenir l'élément <titlestmt> ; puis, peut contenir, dans l'ordre : <editionstmt>, <publicationstmt>, <seriesstmt>, <notestmt>.	
<fileplan>	Plan de classement				D	Voir l'élément <arrangement>	
<frontmatter>	Préliminaires	Non affiché actuellement dans Calames (pourra l'être dans une version ultérieure)			R	Employé uniquement dans le cadre de la conversion rétrospective d'instruments de recherche imprimés et publiés (cas des instances CGM). Il contient alors un ou plusieurs élément(s) <div>. Peut être utilisé en catalogue courant.	
<function>	Activité					[*] Contenu de type PCDATA.	
<genreform>	Genre et caractéristiques physiques	* Cas 1 : si TYPE="type de document", affichage sous forme d'icônes spécifiques à l'affichage détaillé de chaque notice (+ valeur NORMAL en point d'accès si plusieurs types de documents) * Cas 2 : si TYPE="technique" et TYPE="genre, forme et fonction", la forme normalisée s'affiche en fin de notice comme point d'accès.	* Cas 1 (types de documents) : pas d'intitulé de champ, mais icône spécifique (sauf si plusieurs types de documents) * Cas 2 : intitulés "Technique(s)" ou "Genre(s), forme(s) et fonction(s)" en fonction de la valeur de l'attribut TYPE	Trois index distincts, gérant tous l'héritage : * Cas 1 : types de documents interrogeables à l'aide de filtres en recherche avancée et sous forme de facettes * Cas 2 : index "Techniques" et "Genres, formes et fonctions" en recherche avancée (recherche simple et feuilletage des valeurs normalisées) + Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. <i>L'élément <genreform type="type de document"> n'est répétable au sein d'un même composant <c> que si l'on y décrit des documents de types différents et que l'on ne souhaite pas créer de sous-composants.</i>	TYPE et NORMAL obligatoires. Ne pas effectuer de liens avec les autorités Sudoc
<geogname>	Nom géographique	S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de l'élément s'affiche à l'endroit où il est saisi ; si l'élément est saisi dans <controlaccess>, le contenu de l'élément ne s'affiche pas. La forme normalisée s'affiche seule en fin de notice comme point d'accès, précédée de l'intitulé "Sujet" ou "Lieu de production".	Seule la valeur de l'attribut NORMAL s'affiche en fin de notice, précédée de l'intitulé "Sujet : " ou "Lieu de production : " en fonction de la valeur de l'attribut ROLE.	Contenus, formes normalisées et formes rejetées Sudoc le cas échéant sont interrogeables en recherche simple (Texte intégral - mots clés) et en recherche avancée (index "Lieu" et "Sujet"). Lorsque <geogname> est suivi d'un autre point d'accès au sein de <controlaccess>, l'entrée secondaire correspondante est exploitée au moyen de la fonction « préciser ».		[*] Contenu de type PCDATA. <i>Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. Normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc.</i>	NORMAL et ROLE obligatoires. SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER contenant le n° PPN en cas de lien vers une Autorité Sudoc
<head>	Intitulé	Comme intitulé de rubrique au sein d'une bibliographie structurée : en gras et en italique, et suivi d'un double point.			R	[*] Non répétable. Contenu de type PCDATA. <i>Utilisation restreinte à l'élément <bibliography> (qui peut être répété si plusieurs rubriques sont nécessaires).</i>	
<head01>	Premier en-tête				D		
<head02>	Second en-tête				D		
<imprint>	Adresse bibliographique				D		
<index>	Index				D		
<indexentry>	Entrée d'index				D		
<item>	Item	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	R	[*] Contenu de type PCDATA <i>A n'employer dans Calames qu'au sein de <revisiiondesc><change></i>	
<label>	Etiquette				D		
<langmaterial>	Langue des unités documentaires	Dans <archdesc> et dans <c>	"Langue"	Lorsqu'un <c> présente un code de langue, même s'il y en a un autre au niveau supérieur, celui-ci n'est pas hérité à l'indexation. L'indexation des langues est héritée dans les autres cas.		[*] Contenu de type PCDATA [BP] Non répétable ; doit comporter au moins un élément <language>, et peut contenir du texte libre. Entre deux balises <language> doivent figurer des éléments de ponctuation ou des termes de liaison.	
<language>	Langue	[Voir <langmaterial>]	[Sous l'intitulé "Langue" : voir l'élément <langmaterial>]	Filtre "Langue" en Recherche avancée (exploite les attributs LANGCODE). Pour un <c> donné, s'il y a plusieurs codes de langue, seul le premier attribut LANGCODE est indexé. Exploitation par facettes (filtrer les listes de résultats par "Langues"). Le contenu de <language> est également indexé en Texte intégral (mots clés).		[*] Contenu de type PCDATA [BP] Répétable ; s'emploie au sein de <langmaterial>. Attribut LANGCODE obligatoire.	LANGCODE obligatoire (codes ISO 639-2b) SCRIPTCODE facultatif (codes ISO 15924)
<langusage>	Langue utilisée	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] S'emploie au sein de <profiledesc> ; non répétable. Contenu de type PCDATA.	

Éléments EAD	Intitulé Dictionnaire Balises	Catalogue public : affichage	Catalogue public : intitulé affichage	Catalogue public : indexation	O/D/R	Règles d'encodage / Bonnes pratiques Calames	Attributs utilisés dans Calames
<lb>	Retour à la ligne	Saut de ligne à l'affichage et retrait supplémentaire à gauche		/	R	[*] Élément vide [EMPTY], de mise en forme. A n'utiliser qu'au sein de <blockquote><p> (citation de poèmes) .	
<legalstatus>	Statut juridique				D	[*] Ne peut être contenu qu'au sein de <accessrestrict>. Déconseillé dans Calames.	
<linkgrp>	Groupe de liens				D		
<list>	Liste				D		
<listhead>	En-tête d'une liste				D		
<materialspec>	Particularités de certains types de documents	Dans <archdesc> et dans <c>	"Particularités de certains types de documents"	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA [BP] D'emploi rare (privilégier les éléments <phystech> ou <physdesc>)	
<name>	Nom					[*] Contenu de type PCDATA. Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. Possibilité de normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc.	
<namegrp>	Groupe de noms				D		
<note>	Note	Les informations saisies dans <note type="absent"> sont affichées en tête de la notice, dans un cadre chapeautant le document, et sans intitulé.	Pour les éléments <note type="provenance"> [données CGM] : intitulé "Provenance".	Texte intégral (mots clés) pour les éléments <note type="absent">. Les éléments <note type="provenance"> issus du CGM sont indexés en Texte intégral (mots clés) et dans l'index "Provenance".	R	Un seul usage descriptif autorisé dans Calames : <note type="absent"> pour signaler des manques en place. L'élément <note type="provenance">, employé lors de la rétroconversion CGM, ne doit pas être utilisé dans Calames (voir les éléments <custodhist> et <acqinfo>). [*] Dans l'en-tête d'une instance, l'utilisation d'au moins un élément <note> comme enfant est obligatoire au sein de l'élément <notestmt> .	TYPE="absent" [si descendant de <archdesc>]
<notestmt>	Mention de note	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] S'emploie au sein de <filedesc> ; non répétable. Employé uniquement dans la rétroconversion CGM	
<num>	Numéro	Pas d'affichage spécifique dans Calames	Pas d'affichage spécifique dans Calames	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA.	TYPE obligatoire
<occupation>	Fonction					[*] Contenu de type PCDATA.	
<odd>	Autres données descriptives						
<originalsloc>	Existence et lieu de conservation des documents originaux	Dans la notice (<c>)	"Localisation des originaux"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<origination>	Origine	Dans <archdesc> et dans <c>	"Producteur du fonds ou collectionneur" [NB : même intitulé que les points d'accès ayant un attribut ROLE="producteur"]	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. [BP] Usage réservé au niveau du fonds, du sous-fonds ou d'une collection dans son intégralité.	
<otherfindaid>	Autre instrument de recherche	Dans <archdesc> et dans <c>. L'affichage de <otherfindaid><bibref> n'est pas prévu : toujours employer un ou plusieurs <p>.	"Autre instrument de recherche"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<p>	Paragraphe	Aucune ponctuation n'est générée à l'affichage à la fin d'un élément <p> : il faut donc la saisir. Si un élément contient plusieurs éléments <p>, chaque <p>, y compris le premier, entraîne un passage à la ligne : le libellé se retrouve alors seul sur sa ligne.	/	L'indexation dépend de l'élément qui contient l'élément <p>		[*] Contenu de type PCDATA	
<persname>	Nom de personne	S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de l'élément s'affiche à l'endroit où il est saisi ; si l'élément est saisi dans <controlaccess>, le contenu de l'élément ne s'affiche pas. Seule la forme normalisée s'affiche en fin de notice comme point d'accès, précédée d'un intitulé qui dépend de la valeur de l'attribut ROLE.	Seule la forme normalisée s'affiche en fin de notice, précédée d'un intitulé (« Auteur : », « Sujet : », etc.) qui dépend de la valeur de l'attribut ROLE.	Contenus, formes normalisées et formes rejetées Sudoc le cas échéant sont interrogeables en recherche simple (texte intégral - mots clés) et en recherche avancée (index "Famille", ou "Sujet" si ROLE="sujet"). Les valeurs de l'attribut ROLE sont exploitées par la fonction de raffinement (bouton « préciser »). Les contenus et formes normalisées des <famname> ayant pour ROLE "propriétaire précédent" (code 390) sont interrogeables dans l'index "Provenance" (pas d'héritage).		[*] Contenu de type PCDATA. Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. Normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc.	ROLE et NORMAL obligatoires. SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER contenant le n° PPN en cas de lien vers une Autorité Sudoc
<physdesc>	Description physique	Un point suivi d'un espace est généré entre chacun des sous-éléments de <physdesc>. Dans le cas où <physdesc> contient directement du texte libre, ce contenu (même balisé par des sous-éléments) doit être ponctué	"Description physique"	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. [BP] Structurer le contenu à l'aide des sous-éléments <physfacet>, <extent> et <dimensions>. La saisie de texte libre ou mixte est seulement tolérée.	
<physfacet>	Particularité physique	[voir <physdesc>]	[Sous "Description physique" : voir l'élément <physdesc>]	Texte intégral (mots clés) Filtre "Documents illustrés" [pour le seul élément <physfacet type="illustration">]		[*] Contenu de type PCDATA [BP] Un élément <physfacet> d'un type donné ne doit être utilisé qu'une seule fois au sein d'un même <physdesc>.	TYPE (obligatoire)

Éléments EAD	Intitulé Dictionnaire Balises	Catalogue public : affichage	Catalogue public : intitulé affichage	Catalogue public : indexation	O/D/R	Règles d'encodage / Bonnes pratiques Calames	Attributs utilisés dans Calames
<physloc>	Localisation physique	Affichage dans <archdesc> et dans <c> uniquement si contenu dans <did>	"Lieu de conservation"	Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA. [BP] Doit être saisi au sein de <did>.	
<phystech>	Caractéristiques matérielles et contraintes techniques	Dans <archdesc> et dans <c>	"Caractéristiques matérielles et contraintes techniques"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<prefercite>	Mention conseillée	Dans <archdesc> et dans <c>	"Citer sous la forme"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<processinfo>	Informations sur le traitement	Dans <archdesc> et dans <c>	"Informations sur le traitement"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<profiledesc>	Description du profil	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] Non répétable. Peut contenir, dans l'ordre suivant : <creation>, <langusage>, <descrules>.	
<ptr>	Pointeur				D		
<ptrgrp>	Groupe de pointeurs				D		
<ptrloc>	Localisation de pointeurs				D		
<publicationstmt>	Mention de publication	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] S'emploie au sein de <filedesc> ; non répétable.	
<publisher>	Editeur	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	R	[*] Contenu de type PCDATA. [BP] S'emploie uniquement au sein de <publicationstmt>	
<ref>	Référence				D		
<refloc>	Localisation de référence				D		
<relatedmaterial>	Documents en relation	Dans <archdesc> et dans <c>	"Documents en relation"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<repository>	Organisme responsable de l'accès intellectuel	Cet élément s'affiche à tout niveau, mais n'est autorisé dans Calames qu'au niveau <archdesc> (et non au niveau des <did> de composants <c>). Les RCR Calames conditionnent l'affichage des intitulés d'établissements dans la boîte "Bibliothèques" de l'interface et dans les listes de résultats.	"Organisme responsable"	Recherche par établissement : filtre sur la valeur de l'attribut AUTHFILENUMBER (RCR Calames) contenu dans <repository><corpname> de haut niveau. Exploité également par facettes (filtrer les listes de résultats par "Bibliothèques"). + Indexation texte intégral (mots clés).		[*] Contenu de type PCDATA. [BP] A n'employer que pour signaler le RCR Calames de l'organisme responsable de l'instance, au niveau de <archdesc><did><repository><corpname authfilenumber="...">. Comporte pour sous-éléments <corpname> et <address>.	
<resource>	Ressource				D		
<revisiondesc>	Description des révisions	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] Non répétable. [*] Doit contenir au moins un élément <change>.	
<row>	Ligne de tableau				D		
<runner>	Titre courant ou filigrane				D		
<scopecontent>	Présentation du contenu	Dans <archdesc> et dans <c>. Chaque <p> entraîne un passage à la ligne. Il faut saisir la ponctuation	"Description"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<separatedmaterial>	Documents séparés	Dans <archdesc> et dans <c>	"Documents séparés"	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	
<seriesstmt>	Mention de collection	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] S'emploie au sein de <filedesc> ; non répétable.	
<sponsor>	Commanditaire	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] Non répétable. Contenu de type PCDATA. A employer au sein de <titlestmt>.	
<subarea>	Subdivision				D	Inutile dans la mesure où l'attribut normal de <repository><corpname> a bien été renseigné	
<subject>	Mot-matière	S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de l'élément s'affiche à l'endroit où il est saisi ; si l'élément est saisi dans <controlaccess>, le contenu de l'élément ne s'affiche pas. La forme normalisée s'affiche seule en fin de notice comme point d'accès, précédée de l'intitulé "Sujet".	Seule la valeur de l'attribut NORMAL s'affiche en fin de notice, précédée de l'intitulé « Sujet : ».	Contenus, formes normalisées et formes rejetées Sudoc le cas échéant sont interrogeables en recherche simple (Texte intégral - mots clés) et en recherche avancée (index "Sujet"). Lorsque <subject> est suivi d'un autre point d'accès au sein de <controlaccess>, l'entrée secondaire correspondante est exploitée au moyen de la fonction « préciser ». Exploitation des contenus et des valeurs normalisées par facettes (filtrer les listes de résultats par "Sujet").		[*] Contenu de type PCDATA. Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. Possibilité de normaliser à l'aide des autorités RAMEAU (via IdRef).	NORMAL (facultatif) SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER contenant le n° PPN en cas de lien vers une Autorité Sudoc
<subtitle>	Sous-titre de l'instrument de recherche	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		[*] Contenu de type PCDATA	
<table>	Tableau				D		
<tbody>	Corps de tableau				D		

Éléments EAD	Intitulé Dictionnaire Balises	Catalogue public : affichage	Catalogue public : intitulé affichage	Catalogue public : indexation	O/D/R	Règles d'encodage / Bonnes pratiques Calames	Attributs utilisés dans Calames
<tgroup>	Groupe d'éléments de tableau				D		
<thead>	En-tête de ligne ou de colonne				D		
<title>	Titre	S'il y a balisage au fil du texte, le contenu de l'élément s'affiche à l'endroit où il est saisi ; si l'élément est saisi dans <controlaccess>, le contenu de l'élément ne s'affiche pas. La forme normalisée s'affiche seule en fin de notice comme point d'accès, précédée de l'intitulé "Titre" ou "Sujet".	Seule la valeur de l'attribut NORMAL s'affiche en fin de notice, précédée de l'intitulé « Titre : » (si ROLE="titre") ou « Sujet : » (si ROLE="sujet").	Contenus, formes normalisées et formes rejetées Sudoc le cas échéant sont interrogeables en recherche simple (Texte intégral - mots clés) et en recherche avancée (index "Titre d'Oeuvre"). Lorsque <title> est suivi d'un autre point d'accès au sein de <controlaccess>, l'entrée secondaire correspondante est exploitée au moyen de la fonction « préciser ».		[*] Contenu de type PCDATA. Privilégier le balisage au fil du texte lorsque cela est possible. Possibilité de normaliser à l'aide du référentiel IdRef-Autorités Sudoc.	ROLE (obligatoire) NORMAL (facultatif) SOURCE="Sudoc" et AUTHFILENUMBER contenant le n° PPN en cas de lien vers une Autorité Sudoc
<titlepage>	Page de titre				D		
<titleproper>	Titre propre de l'instrument de recherche	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	O	[*] Contenu de type PCDATA	
<titlemt>	Mention de titre	Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée		Aucune des balises figurant dans <eadheader> n'est affichée ni indexée	O	[*] Obligatoire au sein de <filedesc>, non répétable. [*] Doit obligatoirement contenir l'élément <titleproper> ; puis peut contenir, dans l'ordre suivant : <subtitle>, <author>, <sponsor>.	
<unitdate>	Date de l'unité documentaire	Le contenu de l'élément (et non sa valeur normalisée, qui sert à l'indexation) s'affiche aux niveaux de <archdesc> et de <c>, et dans les listes de résultats. Si <unitdate> est saisi dans <unittitle>, il est également affiché dans ce contexte.	"Date"	Filter "Année" en recherche avancée (Avant / Egale à / Après), et tri des listes de résultats par Dates croissantes ou décroissantes. Seules les années saisies en attribut NORMAL sont indexées (pas les mois ni les jours), sous forme de date de début, et si présence d'un caractère slash, de date de fin. Si un <c> n'a pas de <unitdate>, il hérite de la date du niveau immédiatement supérieur. Si un <c> a une date, même s'il y en a une autre au niveau supérieur, cette dernière n'est pas héritée à l'indexation. S'il y a plusieurs <unitdate> au sein d'un <c>, seul le premier est indexé. + Indexation texte intégral (mots clés) du contenu saisi en <unitdate>, sans héritage.		[*] Contenu de type PCDATA [BP] L'élément <unitdate> peut être inséré soit dans <unittitle> si cela est possible, soit directement dans <did>. Il est répétable si plusieurs dates ou intervalles de dates qualifient le composant. Ne pas utiliser les attributs TYPE, DATECHAR, CERTAINTY.	ERA="ce" CALENDAR="gregorian" NORMAL (obligatoire, selon la norme ISO 8601 étendue)
<unitid>	Identifiant de l'unité documentaire	Affichage à gauche des intitulés dans les listes d'enfants, les rappels d'ancêtres, les sommaires. Si <unitid type="cote">, affichage dans les listes de résultat : sous l'intitulé, entre l'institution et la date, en gras. Si <unitid type="division">, les données affichées sont cumulées jusqu'au parent de type "cote" le plus proche (séparation des divisions par le caractère slash).	"Cote" : uniquement si type="cote" ou "division" au niveau des <c>, et uniquement si type="cote" en haut niveau d'instance. Sinon, affichage sans libellé au-dessus de "Conditions d'accès". Si <unitid type="division"> : l'affichage de la cote complète est reconstruit par l'interface. Si <unitid type="ancienne_cote"> : libellé "Ancienne cote" s'affichant après "Langue" (en l'absence exceptionnelle de <unitid type="cote"> ou <unitid type="division">, s'affiche comme <unitid type="cote">).	Index "Cote (actuelle ou ancienne)" accessible uniquement en restreignant la recherche sur un établissement (accessible par défaut dans les interfaces personnalisées Calames). Infanticide : si une recherche par cote a pour résultats un <c> et son <c> parent, seul le parent est affiché dans la liste de résultats.		[*] Contenu de type PCDATA [BP] <unitid> et/ou <unittitle> doivent être employés au sein de chaque élément <archdesc><did> et <c><did>. Il est formellement déconseillé de saisir manuellement des cotes complètes au sein des <unitid type="division">, l'interface Calames procédant automatiquement à cette reconstitution . [BP] Comporte obligatoirement un attribut TYPE de valeur "cote", "ancienne_cote" ou "division". Élément répétable si valeurs TYPE différentes ; seul <unitid type="ancienne_cote"> est répétable au sein d'un même <c>.	TYPE (obligatoire)
<unittitle>	Intitulé de l'unité documentaire	Affichage dans <archdesc> et dans <c> : en tête de notice, à côté de l'icône générique, juste après la cote, en orange. Affichage à droite de la cote dans les intitulés courts (listes d'enfants, rappels des ancêtres, sommaire) et dans les listes de résultats (sur les premières lignes, seul, en orange).		Index "Mots du titre" (pas d'héritage) + Texte intégral (mots clés)		[*] Contenu de type PCDATA [BP] Non répétable. Usage restreint de l'attribut TYPE (intitulés en caractères non latins). [BP] <unittitle> et/ou <unitid> doivent être employés au sein de chaque élément <archdesc><did> et <c><did>.	TYPE (uniquement en présence d'intitulés en caractères non-latins : implique alors de répéter l'élément <unittitle>)
<userrestrict>	Conditions d'utilisation	Affichage dans <archdesc> et dans <c>.	"Conditions d'utilisation" (affichage hérité par les descendants)	Texte intégral (mots clés)		Texte saisi dans un ou plusieurs <p>.	